



## Armarios INOXIDABLE de refrigeración y congelación SERIE NACIONAL 500/1000L



### Descripción:

- Exterior e interior de **acero inoxidable**
- Iluminación interior LED
- Puertas de acero inoxidable con tirador de doble agarre y burletes plano fácilmente desmontable.
- Marcos de puerta calefactados para evitar la acumulación del hielo (modelos BT)
- Sistema de frío **ventilado**
- Sistema de **evaporación forzada**.
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética
- Control digital táctil IP65
- Ventiladores electrónicos (modelos BT)
- Desescarche por gas caliente (modelos BT)

### Opciones y Accesorios:

- Parrillas suplementarias
- Juego de guías suplementario
- Barra carnicera
- Cerradura
- Ruedas
- Manejo control digital por bluetooth

### Características técnicas:

Referencia	MODELOS DE CONGELACIÓN	
	INARSEAN501BT	INARSEAN1002BT
Dimensiones (mm)	687x700x206	1385x700x2060
Capacidad (litros)	500	1110
Puertas (Nº)	1	2
Parrillas (Nº)/(mm)	3 de 530x460	3+3 de 530x460
Temperatura (°C)	-18	-18
Potencia (W)	510	640
Voltaje (V)	1 x 230	1 x 230
Refrigerante	R-290	R-290

### Características técnicas:

Referencia	MODELOS DE REFRIGERACIÓN				
	INARSEAN501TF	INARSEAN1002TF	INARSEAN502TF	INARSEAN1003TF	INARSEAN1004TF
Dimensiones (mm)	687x700x206	1385x700x2060	687x700x206	1385x700x2060	1385x700x2060
Capacidad (litros)	500	1110	500	500	1110
Puertas (Nº)	1	2	2 (1+1)	3 (2+1)	4 (2+2)
Parrillas (Nº)/(mm)	3 de 530x460	3+3 de 530x460	3 de 530x460	3+3 de 530x460	3+3 de 530x460
Temperatura (°C)	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8
Potencia (W)	230	420	420	508	643
Voltaje (V)	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290

Fotografías no contractuales. Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

### FÀBRICA i SERVEI TÈCNIC:

Tel.: **93 845 91 11**  
Ctra. de Vallderiolf Km. 4'1  
08410 Vilanova del Vallès

### EXPOSICIÓ i VENDES:

Tel.: **93 849 98 39**  
Ctra. de Granollers-Cardedeu Km. 2'2  
08520 Les Franqueses del Vallès

[www.electروفred.com](http://www.electروفred.com)  
[electروفred@electروفred.com](mailto:electروفred@electروفred.com)

