



Enfriador de botelles (Botellero) SERIE EB-II



Descripció:

- Estructura de acer inoxidable AISI 304 con respaldo en acero galvanizado.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Nuevo diseño de puertas
- Puertas correderas con tirador integrado e inyectadas con poliuretano.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 kg/m3 zero ODP and Zero GWP.
- Temperatura regulada por un controlador digital.
- Desescarche manual.
- Sistema de Condensación Ventilada.
- Sistema de Evaporación por Gravedad.
- Separador suplementario (Opcional)

Características técnicas:

Referencia	INEBEBII101	INEBEBII102	INEBEBII103	INEBEBII104
Dimensiones (mm)	1004x550x865	1479x550x865	1954x550x865	2429x550x865
Capacidad (litros)	265	445	620	800
Puertas (Nº)	2	3	4	5
Separadores (Nº)	1	2	3	4
Temperatura (°C)	+3/+6	+3/+6	+3/+6	+3/+6
Potencia (W)	90	180	180	355
Voltaje (V)	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Refrigerante	R-600a	R-290	R-290	R-290

Fotografías no contractuales. Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

FÀBRICA i SERVEI TÈCNIC:

Tel.: **93 845 91 11**

Ctra. de Vallderiolf Km. 4'1
08410 Vilanova del Vallès

EXPOSICIÓ i VENDES:

Tel.: **93 849 98 39**

Ctra. de Granollers-Cardedeu Km. 2'2
08520 Les Franqueses del Vallès

www.electrofred.com

electrofred@electrofred.com

