



## Fregaderas encastrar estándar SERIE ECO



### Características técnicas:

Referencia	Dimensiones (mm)	Cubeta (mm)	Espacio lavavasos
IDFECO05005	500x500 1c	340x365x150	NO
IDFECO5008D	800x500 1c/1e dcha.	340x365x150	NO
IDFECO5008I	800x500 1c/1e izq.	340x365x150	NO
IDFECO5009D	900x500 1c/1e dcha.	340x365x150	SI
IDFECO5009I	900x500 1c/1e izq.	340x365x150	SI
IDFECO5010D	1000x500 1c/1e dcha.	340x365x150	SI
IDFECO5010I	1000x500 1c/1e izq.	340x365x150	SI
IDFECO5012D	1200x500 2c/1e dcha.	340x365x150	NO
IDFECO5012I	1200x500 2c/1e izq.	340x365x150	NO
IDFECO5013D	1350x500 2c/1e dcha.	340x365x150	SI
IDFECO5013I	1350x500 2c/1e izq.	340x365x150	SI

  

Referencia	Dimensiones (mm)	Cubeta (mm)	Espacio lavavajillas
IDFECO60106	600x600 1c	400x400x250	NO
IDFECO6010D	1000x600 1c/1e dcha.	400x400x250	NO
IDFECO6010I	1000x600 1c/1e izq.	400x400x250	NO
IDFECO6012D	1200x600 1c/1e dcha.	400x400x250	SI
IDFECO6012I	1200x600 1c/1e izq.	400x400x250	SI
IDFECO6014D	1400x600 1c/1e dcha.	400x400x250	SI
IDFECO6014I	1400x600 1c/1e izq.	400x400x250	SI
IDFECO6214D	1400x600 1c/1e dcha.	400x400x250	NO
IDFECO6214I	1400x600 1c/1e izq.	400x400x250	NO
IDFECO6216D	1600x600 1c/1e dcha.	400x400x250	SI
IDFECO6216I	1600x600 1c/1e izq.	400x400x250	SI
IDFECO6218D	1800x600 2c/1e dcha.	400x400x250	SI
IDFECO6218I	1800x600 2c/1e izq.	400x400x250	SI

  

Referencia	Dimensiones (mm)	Cubeta (mm)	Espacio lavavajillas
IDFECO70007	700x700 1c	500x500x250	NO
IDFECO7010D	1000x700 1c/1e dcha.	500x500x250	NO
IDFECO7010I	1000x700 1c/1e izq.	500x500x250	NO
IDFECO7012D	1200x700 1c/1e dcha.	500x500x250	SI
IDFECO7012I	1200x700 1c/1e izq.	500x500x250	SI
IDFECO7014D	1400x700 1c/1e dcha.	500x500x250	SI
IDFECO7014I	1400x700 1c/1e izq.	500x500x250	SI
IDFECO7214D	1400x700 1c/1e dcha.	500x500x250	NO
IDFECO7214I	1400x700 1c/1e izq.	500x500x250	NO
IDFECO7216D	1600x700 1c/1e dcha.	500x500x250	SI
IDFECO7216I	1600x700 1c/1e izq.	500x500x250	SI
IDFECO7218D	1800x700 2c/1e dcha.	500x500x250	SI
IDFECO7218I	1800x700 2c/1e izq.	500x500x250	SI

Fotografías no contractuales. Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

### Descripción:

#### Fondo 500

- Construidos totalmente en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Frontal soldado de **30mm** en punto recto.
- Peto posterior **30mm** girada recta.
- Válvula con tapón incluidos.

#### Fondo 600

- Construidos totalmente en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Frontal de **40mm** en punto recto.
- Peto posterior recto **40mm**.
- Válvula desagüe con tapón incluidos.

#### Fondo 700

- Construidos totalmente en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Frontal de **40mm** en punto recto.
- Peto posterior recto **40mm**.
- Válvula desagüe con tapón incluidos.

