

## Freidora modular industrial SERIE MACROS 700



### Descripción:

- Construcción en acero inoxidable
- Sobre y frontal de apoyo en acero inoxidable de 1'5 mm de espesor
- Cuba estampada.
- Mandos en fibra de vidrio resistentes al calor, con protección antigrasa
- Equipadas con una cesta grande (opcional 2 medias cestas)
- Patas de acero inoxidable con altura regulable en 50 mm.

### Freidoras a gas

- Las freidoras a gas se caracterizan por la disposición de los tubos calentadores colocados en el interior en la cuba, lo que permite reducir los tiempos de trabajo. Cada cuba está dotada de potentes quemadores tubulares de acero inoxidable
- Un sistema de turbulencia permite ralentizar el flujo de la llama y aumentar el rendimiento un 50%.
- Quemadores con combustión optimizada con válvula de seguridad con termoelemento y termostato de seguridad, llama piloto protegida y encendido piezoeléctrico.
- Regulación de temperatura con siete posiciones de 110 a 190°C.
- (consultar modelos indirectos)

### Freidoras eléctricas

- Los modelos eléctricos están dotados de potentes resistencias
- Control automático de la temperatura mediante termostato regulable hasta 190°C
- Termostato de seguridad con rearme
- Cuba redondeada sin soldaduras
- Limpieza cuba muy fácil gracias al sistema de resistencias móviles

### Características técnicas:

MODELOS A GAS					
Referencia	Dimensiones (mm)	Capacidad (litros)	Medidas cesta (mm)	Potencia (kW)	
	400x700x900	7+7	2x(105x290x120)	9.2	
	400x700x900	10	235x290x95	6.9	
	800x700x900	10+10	2x(235x290x95)	13.8	
	400x700x900	15	270x280x115	12.7	
	800x700x900	15+15	2x(270x280x115)	25.4	
	400x700x900	20	265x345x150	16.5	
	800x700x900	20+20	2x(265x345x150)	33.0	

MODELOS ELÉCTRICOS					
Referencia	Dimensiones (mm)	Capacidad (litros)	Medidas cesta (mm)	Potencia (kW)	Voltaje
BEFR701004E	400x700x900	10	200x275x110	6	3x400V N
BEFR701005E	800x700x900	10+10	2x(200x275x110)	2x6	3x400V N
BEFR701006E	400x700x900	18	265x345x150	13.5	3x400V N
BEFR701007E	800x700x900	18+18	2x(265x345x150)	27	3x400V N

Fotografías no contractuales. Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

**FÀBRICA i SERVEI TÈCNIC:**

Tel.: **93 845 91 11**

Ctra. de Vallderiolf Km. 4'1  
08410 Vilanova del Vallès

**EXPOSICIÓ i VENDES:**

Tel.: **93 849 98 39**

Ctra. de Granollers-Cardedeu Km. 2'2  
08520 Les Franqueses del Vallès

**www.electrofred.com**

**electrofred@electrofred.com**

