



Freidora modular industrial SERIE MAXIMA 900



Descripción:

- Construcción en acero inoxidable.
- Sobre y frontal de apoyo en acero inoxidable de 1'5 mm de espesor.
- Mandos en fibra de vidrio resistentes al calor, con protección antigrasa
- Equipadas con una cesta grande (opcional 2 medias cestas)
- Cuba estampada.
- Patas de acero inoxidable con altura regulable en 50 mm.
- Voltaje especial (**opcional**)

Freidoras a gas

- Las freidoras a gas se caracterizan por la disposición de los tubos calentadores colocados en el interior de la cuba, lo que permite reducir los tiempos de trabajo. Cada cuba está dotada con 3 potentes quemadores tubulares de acero inoxidable con una potencia total de 20 kW. por cuba
- Un sistema de turbulencia permite ralentizar el flujo de la llama y aumentar el rendimiento un 50%
- Quemadores con combustión optimizada con válvula de seguridad con termoelemento y termostato de seguridad, llama piloto protegida y encendido piezoeléctrico
- Regulación de temperatura con siete posiciones de 110 a 190 °C.

Freidoras eléctrico

- Los modelos eléctricos están dotados de potentes resistencias de acero inoxidable incoloy de 18 kW. por cuba. Control automático de la temperatura mediante termostato regulable hasta 190 °C. Termostato de seguridad con rearme. Limpieza cuba muy fácil gracias al sistema de resistencias rotativas.

Características técnicas:

MODELOS A GAS				
Referencia	Dimensiones (mm)	Capacidad (litros)	Medidas cesta (mm)	Potencia (kW)
	400x900x900	20	255x335x125	17.5
BEFR901002G	800x900x900	20+20	2x(255x335x125)	35

- **Opcional:**
Sustituir cesta de serie por 2 medias cestas de 125x335x125

MODELOS ELÉCTRICOS				
Referencia	Dimensiones (mm)	Capacidad (litros)	Medidas cesta (mm)	Potencia (Kw)
BEFR901001E	400x900x900	18	265x345x150	18 (3x400V N)
BEFR901002E	400x900x900	22	260x400x150	18 (3x400V N)
	800x900x900	22+22	2x(255x335x125)	36 (3x400V N)

- **Opcional:**
Sustituir cesta de serie por 2 medias cestas de 130x400x150

Fotografías no contractuales. Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

FÀBRICA i SERVEI TÈCNIC:

Tel.: 93 845 91 11

Ctra. de Vallderiolf Km. 4'1
08410 Vilanova del Vallès

EXPOSICIÓ i VENDES:

Tel.: 93 849 98 39

Ctra. de Granollers-Cardedeu Km. 2'2
08520 Les Franqueses del Vallès

www.electrofred.com

electrofred@electrofred.com

