

Lavavajillas Cúpula Doble pared



Descripción:

- Panel de mandos electromecánico (excepto Mº N 1300 S EVO-2)
- Construcción en acero inoxidable
- Doble pared con aislamiento térmico y acústico (inferior a 69 dBA)
- Bomba de lavado vertical con auto vaciado, garantizando máxima higiene y eficiencia en el lavado
- Brazos lavado y aclarado independientes
- Doble filtro intercambiable y fácilmente extraíble
- Dosificador abrillantador peristáltico regulable
- Dotación: 2 cestas de platos / 1 cesta de vasos
- Bajo pedido se pueden suministrar con potencias de 9,75 / 10,10 y 14,3 kW, (consultar precio)

Opciones y accesorios:

- Cestas suplementarias
- Inserto platillos
- Instalación peristáltica dosificadora de jabón
- Descalcificador manual o automático

Características técnicas:

Referencia	SILCDP10002	SILCDP10003	
Dimensiones (mm)	640x750x1480(1930)	640x750x1480(1930)	655x785x1500(1950)
Dimensiones Cesta (mm)	500x500	500x500	500x500
Potencia Total (kw)	6,75	7,10	11,5
Puerta (H) útil (mm)	405	405	405
Voltaje (v)	1 x 230	1 x 230	1 x 230
	3 x 400 / 230	3 x 400 / 230	3 x 400 / 230
Capacidad cuba (litros)	27	35	35,5
Capacidad calderín (litros)	9	9	12
Consumo agua / ciclo (L)	3	3	3
Resistencia calderín (kw)	6	6	10
Resistencia cuba (kw)	3	3	4,8
Bomba lavado / Aclarado (kw)	0,75 / 0,18	1,1 / 0,18	1,1 / 0,18
Duración ciclo	120" - 180"	60" - 120" - 180"	P-1, P-2, P-3 y P-4
Presión alimentación (Kpa)	200-400	200-400	200-400
Peso Neto (kg)	112	112	123
Dotación cestas	1 vasos y 2 platos	1 vasos y 2 platos	1 vasos y 2 platos

Fotografías no contractuales. Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

FÀBRICA i SERVEI TÈCNIC:

Tel.: **93 845 91 11**

Ctra. de Vallderiolf Km. 4'1
08410 Vilanova del Vallès

EXPOSICIÓ i VENDES:

Tel.: **93 849 98 39**

Ctra. de Granollers-Cardedeu Km. 2'2
08520 Les Franqueses del Vallès

www.electrofred.com
electrofred@electrofred.com

