



Lavavajillas Cúpula Doble pared



Panel NE-1000



Panel NE-1300



Panel N 1300 S EVO

Descripción:

- Panel de mandos electromecánico (excepto Mº N 1300 S EVO-2)
- Construcción en acero inoxidable
- Doble pared con aislamiento térmico y acústico (inferior a 69 dBA)
- Bomba de lavado vertical con auto vaciado, garantizando máxima higiene y eficiencia en el lavado
- Brazos lavado y aclarado independientes
- Doble filtro intercambiable y fácilmente extraíble
- Dosificador abrillantador peristáltico regulable
- Dotación: 2 cestas de platos / 1 cesta de vasos
- Bajo pedido se pueden suministrar con potencias de 9,75 / 10,10 y 14,3 kW, incremento de precio + 2%

Características técnicas:

| Referencia | SILCDP10002 | SILCDP10003 | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Dimensiones (mm) | 640x750x1480(1930) | 640x750x1480(1930) | 655x785x1500(1950) |
| Dimensiones Cesta (mm) | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
| Potencia Total (kw) | 6,75 (9,75) | 7,10 (10,10) | 11,5 (14,3) |
| Puerta (H) útil (mm) | 405 | 405 | 405 |
| Voltaje (v) | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 |
| | 3 x 400 / 230 | 3 x 400 / 230 | 3 x 400 / 230 |
| Capacidad cuba (litros) | 27 | 35 | 35,5 |
| Capacidad calderín (litros) | 9 | 9 | 12 |
| Consumo agua / ciclo (L) | 3 | 3 | 3 |
| Resistencia calderín (kw) | 6 | 6 | 10 |
| Resistencia cuba (kw) | 3 | 3 | 4,8 |
| Bomba lavado / Aclarado (kw) | 0,75 / 0,18 | 1,1 / 0,18 | 1,1 / 0,18 |
| Duración ciclo | 120" - 180" | 60" - 120" - 180" | P-1, P-2, P-3 y P-4 |
| Presión alimentación (Kpa) | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
| Peso Neto (kg) | 112 | 112 | 123 |
| Dotación cestas | 1 vasos y 2 platos | 1 vasos y 2 platos | 1 vasos y 2 platos |

Fotografías no contractuales. Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

FÀBRICA i SERVEI TÈCNIC:

Tel.: **93 845 91 11**

Ctra. de Vallderiolf Km. 4'1
08410 Vilanova del Vallès

EXPOSICIÓ i VENDES:

Tel.: **93 849 98 39**

Ctra. de Granollers-Cardedeu Km. 2'2
08520 Les Franqueses del Vallès

www.electrofred.com

electrofred@electrofred.com

