

Lavavajillas Utensilios y Cacerolas



Descripción:

- Construcción en acero inoxidable
- Brazos lavado y aclarado independientes en acero inox
- Cuadro eléctrico a baja tensión 24 v
- Doble pared con aislamiento térmico
- Doble puerta contrabalaceada
- Doble filtro
- Bombas de aspiración lateral de alta capacidad de rendimiento
- Calderín anticorrosión con resistencia en acero inoxidable

- Micro seguridad puerta magnético
- Programas de lavado automáticos
- Bomba aumento presión aclarado
- Cuba de lavado estampada, autolimpiante, con ángulos redondeados sin soldaduras
- Con sistema HY-NRG (incluye bomba presión aclarado, break tank, calderín atmosférico)

Opcional:

- Condensa - vapores - Recuperador de calor - CRV

Características técnicas:

Referencia	SILUDP10001		
Dimensiones (mm)	685x720x1770(1920)	855x820x2160(2440)	1335x785x2160(2440)
Dimensiones con CRV	685x720x1850(2000)	855x820x2240(2440)	1335x785x2240(2440)
Dimensiones Cesta (mm)	620x570	665x665	1150x615
Potencia Total (kw)	7,42 / 11,42	12,2 / 18,20	16,55 / 24,60
Puerta (H) útil (mm)	620	820	820
Voltaje (v)	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Capacidad cuba (litros)	35	55	96
Capacidad calderín (litros)	9	12	12
Consumo agua / ciclo (L)	3	4,5	8
Resistencia calderín (kw)	6	9	12
Resistencia cuba (kw)	3	6	8
Bomba lavado / Aclarado (kw)	1,42 / 0,20	3,2 / 0,55	2x2 / 0,55
Duración ciclo	60" - 120" - 180" - 480°	60" - 120" - 180" - 480°	60" - 120" - 180" - 480°
Dotación cestas	1 cesta y 1 inserto	1 cesta y 1 inserto	1 cesta y 1 inserto

Fotografías no contractuales. Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

FÀBRICA i SERVEI TÈCNIC:

Tel.: **93 845 91 11**

Ctra. de Vallderiolf Km. 4'1
08410 Vilanova del Vallès

EXPOSICIÓ i VENDES:

Tel.: **93 849 98 39**

Ctra. de Granollers-Cardedeu Km. 2'2
08520 Les Franqueses del Vallès

www.electrofred.com
electrofred@electrofred.com

