

Vitrina expositora frigorífica motor incorporado SERIE VGR_P



Descripción:

- Exterior en chapa plastificada.
- Plano de exposición en acero esmaltado.
- Costados en HIP.
- Perfilería en aluminio anodizado.
- **Cristal curvo** securizado (modelos VGR)
- **Cristal recto** securizado (modelos VGRP)
- Iluminación en el perfil superior.
- Claro de puerta de acceso a la reserva de 445x265mm.
- Desescarche manual.
- Sistema de **Condensación Ventilada**.
- Sistema de **Evaporación Semi-estático**.
- **Ventiladores en reserva**.
- Control digital.

Decoraciones exteriores:

RAL 9016 (Blanco)	RAL 9017 (Negro)	RAL 1015 (Beige)	RAL 1018 (Amarillo)	RAL 2003 (Naranja)	RAL 3003 (Granate)
RAL 3020 (Rojo)	RAL 6002 (Verde oscuro)	RAL 6018 (Verde)	RAL 6019 (Verde blanquecino)	RAL 5015 (Azul)	RAL 5017 (Azul oscuro)
RAL 5011 (Azul acero)	RAL 7016 (Gris antracita)	RAL 7035 (Gris luminoso)	RAL 7037 (Gris polvo)	RAL 7042 (Gris tráfico)	

Opciones y Accesorios:

- Puertas correderas traseras
- Estante iluminado
- Decoraciones fuera de carta

Características técnicas:

Referencia [VGR]	INVEVGR09	INVEVGR12	INVEVGR15	INVEVGR18	INVEVGR25	INVEVGR28
Referencia [VGRP]	INVEVGRP09	INVEVGRP12	INVEVGRP15	INVEVGRP18	INVEVGRP25	INVEVGRP28
Dimensiones (mm)	998x993x1280	1310x993x1280	1622x993x1280	1935x993x1280	2560x993x1280	2872x993x1280
Capacidad (L)	200	262	324	387	512	574
Puertas (Nº)	1	1	2	3	4	4
Temperatura (°C)	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Potencia (W)	282	451	451	653	653	653
Voltaje (V)	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Refrigerante	R-290A	R-290A	R-290A	R-290A	R-290A	R-290A

Fotografías no contractuales. Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

FÀBRICA i SERVEI TÈCNIC:

Tel.: **93 845 91 11**

Ctra. de Vallderiolf Km. 4'1
08410 Vilanova del Vallès

EXPOSICIÓ i VENDES:

Tel.: **93 849 98 39**

Ctra. de Granollers-Cardedeu Km. 2'2
08520 Les Franqueses del Vallès

www.electrofred.com
electrofred@electrofred.com

